



A-腹板高度；B-面板宽度；t1-腹板厚度；t2-面板厚度；r1-内圆角半径；r2-面板端部圆角半径

L型钢的截面尺寸、截面面积、理论重量应符合表1的规定。

执行标准：

JIS G3192-2008《热轧型钢的尺寸、形状、重量及允许偏差》、JIS G3192-2014《热轧型钢的尺寸、形状、重量及允许偏差》

可提供产品定尺长度6米-24米，其他长度或厚度请垂询本公司。

钢种等级：A、B、D、E、AH32、AH36、AH40、DH32、DH36、DH40、Q235qC、Q345qD

产品型号、公称尺寸、截面面积、理论重量

型号		尺寸						截面积	重量
		A	B	t1	t2	r1	r2	A	M
		mm						Cm ²	Kg/m
200×90	L200×90×8×14	200	90	8	14	14	7	27.8	21.8
	L200×90×9×14			9				29.66	23.3
	L200×90×10×14			10				31.52	24.7
250×90	L250×90×9×14	250	90	9	14	17	8.5	34.31	26.9
	L250×90×9×15			9				35.12	27.6
	L250×90×10×15			10				37.47	29.4
	L250×90×11×16			11				40.61	31.9
	L250×90×12×16			12				42.95	33.7
300×90	L300×90×10×16	300	90	10	16	19	9.5	43.38	34.1
	L300×90×11×16			11				46.22	36.3
	L300×90×12×17			12	17			49.84	39.1
	L300×90×13×17			13				52.67	41.3
350×100	L350×100×11×17	350	100	11	17	22	11	54.41	42.7
	L350×100×12×17			12				57.74	45.3
400×100	L400×100×11.5×16	400	100	11.5	16	24	12	61.09	47.9
	L400×100×12×18			12	18			64.7	50.8
	L400×100×13×18			13				68.59	53.8
450×125	L450×125×11.5×18	450	125	11.5	18	24	12	73.11	57.4